




Cave 1 température réglable de 10 à 14° pour faire vieillir tous les vins en toute sécurité à l'image d'une vraie bonne cave naturelle.



Code EAN : 3543290001588

Gamme :	ACCESS
Modèle :	F250G4N
Fonction :	Viellissement
Capacité* :	280 Bouteilles**



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.



L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentbloks + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Obscurité garantie par une porte pleine.



Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum	4	0	280
Configuration Mixte	3	3	254
Configuration Maximum	0	13	189
Configuration Standard	4	0	280

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 95
Poids net déballé (Kg)	: 82
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 720 x 1950 x 700
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	: 680 x 1810 x 680

Coloris : **Noir**

Puissance électrique (W)***	: 106
Intensité électrique (A)***	: 0,75
Consommation (KWh) /24h****	: 0,7
Consommation (KWh) /An ****	: 255
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 0 à 35°C

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AHUI

Poids : 2,1 Kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 13

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
78 Bouteilles



« Coulissante »
13 Bouteilles



« Présentation »
38 Bouteilles

La clayette AHUI d'ArteVino est équipée d'une porte étiquettes :



- ✓ Régulation électromécanique
- ✓ Thermomètre analogique
- ✓ Affichage de la température intérieur sur paroi latérale
- ✓ Fonction hiver automatique
- ✓ Intérieur en Aluminium et Polystyrène thermo-choc
- ✓ Isolation par une triple barrière thermique
- ✓ Porte Pleine
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ 4 pieds vérin réglable
- ✓ Serrure
- ✓ Poignée intégrée dans le profil de porte
- ✓ Grille en partie basse

Désignations	Références	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AHUI	3543290001724
Clayettes universelles colisées par 10	AHU10	3543290000482

* Appareil en configuration standard.

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 32°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 20°C avec un appareil chargé en configuration standard.

MIG 01-2011